

40XWTL

MOTOR

CILINDROS 2	DESPLAZAMIENTO (CILINDRADA) 703 cm ³	DIÁMETRO X CARRERA 80 × 70 mm	LUBRICACIÓN Premezcla combustible y aceite (2T)
POTENCIA (EN EJE DE LA HÉLICE) 40 HP / 29,4 kW	RALENTÍ RPM 950 – 1050 rpm	RANGO DE RPM (FULL ACELERACIÓN) 4500 – 5500 rpm	RELACIÓN COMBUSTIBLE – ACEITE 50:1

DIMENSIONES

ALTURA DEL PETO DE POPA DEL MOTOR EN L 550 mm	ALTURA TOTAL X 1364 mm	ANCHURA TOTAL 362 mm	LONGITUD TOTAL 675 mm
PESO EN SECO L 81 kg			

BRACKET / UNIDAD INFERIOR

ÁNGULO DE DIRECCIÓN 45°	ÁNGULO DE ELEVACIÓN 65°	CAMBIOS Marcha Adelante, Neutro y Reversa	RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 2.00 (26/13)
ROTACIÓN DE HÉLICE Horaria	SISTEMA DE TRIMADO Y ELEVACIÓN Manual		



Yamaha Paraguay
Autopar Comercial S.A



autoparcomercial



+595 21 553 916



+595 21 553 916