

F200CETX

MOTOR

CILINDROS V6 · DOHC · 24 válvulas	DESPLAZAMIENTO (CILINDRADA) 3352 cm ³	DIÁMETRO X CARRERA 94 × 80,5 mm	LUBRICACIÓN Cárter húmedo
CAPACIDAD DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN 4,5 L (con filtro) / 4,3 L (sin filtro)	POTENCIA (EN EJE DE LA HÉLICE) 200 HP / 147,1 kW	RALENTÍ RPM 600 – 700 rpm	RANGO DE RPM (FULL ACELERACIÓN) 5000 – 6000 rpm

DIMENSIONES

ALTURA DEL PETO DE POPA DEL MOTOR EN X 643 mm	ALTURA TOTAL X 1700 mm	ANCHURA TOTAL 562 mm	LONGITUD TOTAL 800 mm
PESO EN SECO X 226 – 227 kg	TIPO DE EJE Extra Largo (X)	CONFIGURACIÓN Control remoto	DIRECCIÓN Compatible con dirección hidráulica

F200CETX

BRACKET / UNIDAD INFERIOR

ÁNGULO DE DIRECCIÓN 35°	ÁNGULO DE ELEVACIÓN 70°	CAMBIOS Marcha Adelante, Neutro y Reversa	RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 1.86 (26/14)
ROTACIÓN DE HÉLICE Horaria	SISTEMA DE TRIMADO Y ELEVACIÓN Power Trim & Tilt (eléctrico)	SISTEMA DE ARRANQUE Eléctrico	SISTEMA DE COMBUSTIBLE Inyección electrónica EFI



Yamaha Paraguay
Autopar Comercial S.A



autoparcomercial



+595 21 553 916



+595 21 553 916